

R **PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA**
CNPJ: 55.354.302/0001-50

DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL

SEQUENCIA: 7

Data Abertura: 19/05/2020 Hrs: 09:00

Data Abertura: 19/05/2020 Hrs: 09:00

Local Entrega: PAÇO MUNICIPAL, PRACA PADRE
FELIX, 80

Observação:

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

ITEM	PRODUTO	QDE.	REQUIS.	UNII	Tipo	Cota	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	MARCA
1	Ar Condicionado de 24.000btu's do tipo split, hi wall inverter; operação: frio; vazão de ar de mínimo 1000m3/h; voltagem: 220V,60hz, monofásico; com selo procel, classificação "a"; com baixo ruído; equipamento composto de 01 unidade condensadora e 01 evaporadora.	23.0000	UN	Aberta				0.00	
2	Ar Condicionado de 12.000btu's do tipo split, hi wall inverter; operação: frio; vazão de ar de mínimo 1000m3/h; voltagem: 220V,60hz, monofásico; com selo procel, classificação "a"; com baixo ruído; equipamento composto de 01 unidade condensadora e 01 evaporadora.	23.0000	UN	Aberta				0.00	
3	Ar Condicionado de 18.000btu's do tipo split, hi wall inverter; operação: frio; vazão de ar de mínimo 1000m3/h; voltagem: 220V,60hz, monofásico; com selo procel, classificação "a"; com baixo ruído; equipamento composto de 01 unidade condensadora e 01 evaporadora.	23.0000	UN	Aberta				0.00	
4	Ar Condicionado de 9.000btu's do tipo split, hi wall inverter; operação: frio; vazão de ar de mínimo 1000m3/h; voltagem: 220V,60hz, monofásico; com selo procel, classificação "a"; com baixo ruído; equipamento composto de 01 unidade condensadora e 01 evaporadora.	23.0000	UN	Aberta				0.00	

<p>5 Aparelho De Ar-Condicionado Split, Com Capacidade De Re Frigeração Nominal Máxima De 36.000b Tus, Ciclo Frio, Composto De Duas Unidades (Evaporador E Condensador) Para Instalação Em Parede (Hi-Wall), Coeficiente De Eficiência Energética (Cee) Maior Ou Igual A 3,0, Utilização De Gás Ecológico R410, Baixo Nível De Ruído, Unidade Interna Confeccionada Em Plástico De Alta Resistência, Proteção Anti-Corrosão Filtro De Ar De Fácil Remoção E Lavável, Controle Remoto Total Contemplando Todas As Funções Do Aparelho; Funções Smart (Ajuste Automático De Temperatura), Swing (Ajuste Automático Da Direção Do Fluxo De Ar), Time (Liga E Desliga Automaticamente O Aparelho) E Sleep (Sistema Inteligente Do Controle Da Temperatura Ambiente), Direcionamento Horizontal E Vertical Do Ar Insuflado Com 03 (Três) Velocidades, No Mínimo, Condensadora Com Saída De Ar No Sentido Horizontal. Alimentação De 220v, Bifásico E Frequência De 60 Hz. Garantia Mínima 03 (Três) Anos Para O Compressor E Contra Corrosão Da Unidade Condensadora E 01 (Um) Ano Para Os Demais Componentes E Assistência Técnica Local. Marca Modelo Para A Cota Reservada (25%)</p>	23.0000 PÇ	Aberta	0.00
<p>6 APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.</p>	19.0000 PÇ	Aberta	0.00
<p>7 APARELHO DE AR; DO TIPO SPLIT, PISO/TETO; COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H; OPERACAO: QUENTE E FRIO; VAZAO DE AR DE 2100 M3/H; VOLTAGEM: 220 VOLTS; COM CONSUMO APROXIMADO DE 1800 W; COM NIVEL DE RUIDO INTERNO/EXTERNO: 45/61 DBA; EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UMA UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E UMA UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E PLASTICO ABS; MEDINDO APROXIMADAMENTE UNIDADE INTERNA: 1280 X 203 X 660 MM (L X A X P),UNIDADE EXTERNA: 582 X 794 X 582 MM (L X A X P); FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; MANUAL DE INSTRUCOES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLACA VIRGENTE</p>	26.0000 PÇ	Aberta	0.00

<p>8 CONDICIONADOR DE AR; DO TIPO SPLIT PISO/TETO; COM CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H; OPERACAO: FRIO; VAZAO DE AR DE NO MINIMO 1700 M3/H; VOLTAGEM: 220 VOLTS; COM CONSUMO APROXIMADO DE 1075W; COM BAIXO NIVEL DE RUIDO; EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 01 UNIDADE CONDENSADORA E 01 EVAPORADORA; GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E PLASTICO ABS; MEDINDO APROXIMADAMENTE :UNIDADE INTERNA:24 X 22 X 128 CM (AXLXP) E UNIDADE EXTERNA: 75X32X71CM (AXLXP); FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; MANUAL DE INSTRUcoes E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; LEGISLACAO VIGENTE.</p>	25.0000 PÇ	Aberta	0.00
<p>9 CONDICIONADOR DE AR; DO TIPO SPLIT, PISO/TETO; COM CAPACIDADE DE 58.000 BTU/H; OPERACAO: FRIO; VAZAO DE AR DE NO MINIMO 1700 M3/H; COM FILTRO DO TIPO LAVAVEL; VOLTAGEM: 220 VOLTS, TRIFASICO; COM CONSUMO APROXIMADO DE 6100 W; COM BAIXO NIVEL DE RUIDO; EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E 1 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E PLASTICO ABS; MEDINDO APROXIMADAMENTE UNIDADE INTERNA: 1650 X 232 X 625 MM (L X A X P),UNIDADE EXTERNA: 572 X 870 X 572 MM (L X A X P); FORNECIDO COM COMPRESSOR SCROLL, CONTROLE REMOTO SEM FIO; MANUAL DE INSTRUcoes E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES DE NO MINIMO 12 MESES; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE.</p>	18.0000 PÇ	Aberta	0.00
<p>10 Ar Condicionado de 24.000btu´s do tipo split, hi wall inverter; operação: frio; vazão de ar de mínimo 1000m3/h; voltagem: 220V,60hz, monofásico; com selo procel, classificação "a"; com baixo ruído; equipamento composto de 01 unidade condensadora e 01 evaporadora.</p>	5.0000 UN	Reservada	0.00
<p>11 Ar Condicionado de 12.000btu´s do tipo split, hi wall inverter; operação: frio; vazão de ar de mínimo 1000m3/h; voltagem: 220V,60hz, monofásico; com selo procel, classificação "a"; com baixo ruído; equipamento composto de 01 unidade condensadora e 01 evaporadora.</p>	6.0000 UN	Reservada	0.00
<p>12 Ar Condicionado de 18.000btu´s do tipo split, hi wall inverter; operação: frio; vazão de ar de mínimo 1000m3/h; voltagem: 220V,60hz, monofásico; com selo procel, classificação "a"; com baixo ruído; equipamento composto de 01 unidade condensadora e 01 evaporadora.</p>	6.0000 UN	Reservada	0.00

<p>13 Ar Condicionado de 9.000btu's do tipo split, hi wall inverter; operação: frio; vazão de ar de mínimo 1000m3/h; voltagem: 220V,60hz, monofásico; com selo procel, classificação "a"; com baixo ruído; equipamento composto de 01 unidade condensadora e 01 evaporadora.</p>	5.0000 UN	Reservada	0.00
<p>14 Aparelho De Ar-Condicionado Split, Com Capacidade De Refrigeração Nominal Máxima De 36.000b Tus, Ciclo Frio, Composto De Duas Unidades (Evaporador E Condensador) Para Instalação Em Parede (Hi-Wall), Coeficiente De Eficiência Energética (Cee) Maior Ou Igual A 3,0, Utilização De Gás Ecológico R410, Baixo Nível De Ruído, Unidade Interna Confeccionada Em Plástico De Alta Resistência, Proteção Anti-Corrosão Filtro De Ar De Fácil Remoção E Lavável, Controle Remoto Total Contemplando Todas As Funções Do Aparelho; Funções Smart (Ajuste Automático De Temperatura), Swing (Ajuste Automático Da Direção Do Fluxo De Ar), Time (Liga E Desliga Automaticamente O Aparelho) E Sleep (Sistema Inteligente Do Controle Da Temperatura Ambiente), Direcionamento Horizontal E Vertical Do Ar Insuflado Com 03 (Três) Velocidades, No Mínimo, Condensadora Com Saída De Ar No Sentido Horizontal. Alimentação De 220v, Bifásico E Frequência De 60 Hz. Garantia Mínima 03 (Três) Anos Para O Compressor E Contra Corrosão Da Unidade Condensadora E 01 (Um) Ano Para Os Demais Componentes E Assistência Técnica Local. Marca Modelo Para A Cota Reservada (25%)</p>	5.0000 PÇ	Reservada	0.00
<p>15 APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.</p>	4.0000 PÇ	Reservada	0.00
<p>16 APARELHO DE AR; DO TIPO SPLIT, PISO/TETO; COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H; OPERAÇÃO: QUENTE E FRIO; VAZÃO DE AR DE 2100 M3/H; VOLTAGEM: 220 VOLTS; COM CONSUMO APROXIMADO DE 1800 W; COM NÍVEL DE RUÍDO INTERNO/EXTERNO: 45/61 DBA; EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UMA UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E UMA UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PLÁSTICO ABS; MEDINDO APROXIMADAMENTE UNIDADE INTERNA: 1280 X 203 X 660 MM (L X A X P), UNIDADE EXTERNA: 582 X 794 X 582 MM (L X A X P); FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE</p>	6.0000 PÇ	Reservada	0.00

17	CONDICIONADOR DE AR; DO TIPO SPLIT PISO/TETO; COM CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H; OPERACAO: FRIO; VAZAO DE AR DE NO MINIMO 1700 M3/H; VOLTAGEM: 220 VOLTS; COM CONSUMO APROXIMADO DE 1075W; COM BAIXO NIVEL DE RUIDO; EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 01 UNIDADE CONDENSADORA E 01 EVAPORADORA; GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E PLASTICO ABS; MEDINDO APROXIMADAMENTE :UNIDADE INTERNA:24 X 22 X 128 CM (AXLXP) E UNIDADE EXTERNA: 75X32X71CM (AXLXP); FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; MANUAL DE INSTRUcoes E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; LEGISLACAO VIGENTE.	5.0000	PÇ	Reservada	0.00
18	CONDICIONADOR DE AR; DO TIPO SPLIT, PISO/TETO; COM CAPACIDADE DE 58.000 BTU/H; OPERACAO: FRIO; VAZAO DE AR DE NO MINIMO 1700 M3/H; COM FILTRO DO TIPO LAVAVEL; VOLTAGEM: 220 VOLTS, TRIFASICO; COM CONSUMO APROXIMADO DE 6100 W; COM BAIXO NIVEL DE RUIDO; EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E 1 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E PLASTICO ABS; MEDINDO APROXIMADAMENTE UNIDADE INTERNA: 1650 X 232 X 625 MM (L X A X P),UNIDADE EXTERNA: 572 X 870 X 572 MM (L X A X P); FORNECIDO COM COMPRESSOR SCROLL, CONTROLE REMOTO SEM FIO; MANUAL DE INSTRUcoes E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES DE NO MINIMO 12 MESES; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE.	3.0000	PÇ	Reservada	0.00

Valor Líquido 0.00

Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega

Carimbo do CNPJ

Assinatura do Responsável